

PRETUGUNS IZOLĀCIJA

CONLIT 150

Pretuguns akmens vates plāksnes

Izstrādājuma apraksts: „Conlit 150” pretuguns plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanas neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates. Plāksnes var būt bez jebkāda seguma (marķētas ar „Conlit 150 P”), no vienas puses pārklātas ar stikla šķiedras audumu („Conlit 150”) vai alumīnija foliju („Conlit 150” w/reinforced alu foil).

Izstrādājuma lietošanas mērķis: „Conlit 150” plāksnes tiek lietotas dažādu konstrukciju ugunsdrošai izolācijai: tērauda un dzelzsbetona konstrukcijām, taisnstūra vēdināšanas kanāliem.



Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	2000							
Platums, mm	1200							
Biezums, mm	20	25	30	40	50	60	70	
Paletē	m ²	134,00	108,00	88,80	67,20	52,80	48,00	38,40
	plākšņu sk.	56	45	37	28	22	20	16

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums		ρ	~ 165	kg/m ³	LVS EN 1602
Siltuma caurlaidības koeficients:	10° C temperatūrā	λ_{10}	0,038	W/(m·K)	LVS EN 12667
Ugunsdrošības klasifikācija		Eirolase	A1	-	LVS EN 13501-1

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL®
UGUNSDROŠA IZOLĀCIJA



Ražotājs patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.

VT Principis SIA, Rīgas raj. Mārupes pag., Daugavas iela 38, tālr. +371 26120012, fakss +371 67701505, www.vtprincipis.lv, mail@vtprincipis.lv