


Uzstādi jaunu standartu
iekštelpu gaisam

⋮ **CLIMECON**



Šis ir tas, ar ko esam slaveni

Gudri risinājumi un pakalpojumi

Mēs vēlamies piedāvāt visgudrākos iespējamus risinājumus. Ar progresīviem ventilācijas risinājumiem mēs radām iekštelpu klimatu, kurā ikviens var ērti dzīvot un viegli elpot. Mēs attīstām savu nozari, aktīvi izmantojot jaunāko pētniecības informāciju un inovācijas. Mūsu mērķis ir vienmēr pārspēt cerēto.

Praktiskums un dizains

Dizains ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai izskats. Mūsu produkti apvieno stilīgu dizainu ar ērtu lietošanu produkta dzīves cikla laikā. Mēs izstrādājam produktu dizainu sadarbībā ar dizaina un arhitektūras profesionāļiem.

Jaunākās tehnoloģijas un kvalitāte

Mēs nepieļaujam kompromisus savu produktu kvalitātē. Mūsu produktu tehnoloģija, sastāvdaļas un materiāli ir rūpīgi atlasīti un izturīgi. Mūsu produktus ir viegli uzstādīt un uzturēt, un tiem ir precīza regulēšana. Daudzu gadu pieredze un pētniecība apvienojumā ar mūsdienīgām produktu izstrādes zināšanām ir garantēja mūsu tehniskajam pārākumam.

Ziemeļniecisks dizains un kvalitāte

Mūsu risinājumu pamatā ir vienkāršība un nenovecojošs augstākās klases dizains. Uzticamība un cieņa, kas raksturīga ziemeļnieciskajai mentalitātei, ir jūtama katrā mūsu darbībā.

PIEPLŪDES DIFUZORI



LINE
 Ø 100-125
 4-18 dm³/s
 Pieplūdes un nosūces
 gaisam, ar dekoratīvo
 daļu



RINO
 Ø 100-160
 5-45 dm³/s



RINO-FN
 Ø 100-125
 5-45 dm³/s
 Pieplūdes un nosūces
 gaisam, filigrāniem
 griestiem



RINO-S
 Ø 100
 5-14 dm³/s
 Saunām



CLIK
 Ø 100-125
 5-22 dm³/s
 Uzstādīšanai
 uz virsmas vai
 iegremdēti virsmā




FINO
 Ø 100-160
 8-35 dm³/s



TINO
 Ø 100-200
 8-45 dm³/s
 Ø 100-125



LINO
 Ø 100-125
 5-23 dm³/s



OKE
 Ø 100-200
 8-75 dm³/s



OKA
 Ø 100-200
 5-50 dm³/s
 OKA-P Ø 100-125



OKA-S
 Ø 100-125
 5-18 dm³/s
 Saunām

Aksesuāri

REGULĒŠANAS JOSLA
 Magnētiska regulēšanas josla
 40mm x 1,5mm x 1500mm

PIEPLŪDES DIFUZORI

Atklāta uzstādīšana



NOP
 Ø 125-315
 20-205 dm³/s



NOT
 Ø 125-315
 20-205 dm³/s



NOX
 Ø 125-315
 20-250 dm³/s



NOP-S
 Ø 125-315
 20-205 dm³/s



NOT-S
 Ø 125-315
 20-205 dm³/s



NOX-S
 Ø 125-315
 20-205 dm³/s



RIX
 Ø 250-400
 100-400 dm³/s



RUX
 Ø 160-400
 40-360 dm³/s

Virzāmas sprauslas



OLO
 Ø 125-315
 Ø400×400 / 600×600
 10-130 dm³/s



OLE
 Ø 125-315
 Ø400×400 / 600×600
 10-130 dm³/s

ATRODIET PAREIZĀS IERĪCES BEZ PIEPŪLES

VENT.X

Izvēles programma difuzoriem

HOOD.X

Izvēles programma virtuves

ROOF.X

Izvēles programma jumta

TUISKU.X

Izvēles programma sniega aizsegēm

Izvēles programmas pieejams dažādās
 valodās.

**AUTODESK®
 REVIT**

MagiCAD

CLIMECON MAGICAD SPRAUDNIS

lievieta izvēles programmas iekš AutoCAD un Revit

Atrodiet izvēles programmas mūsu interneta
 vietnē: ClimeconAir.com

Virpuļveida pieplūde



ILO
Ø 125-315
Ø400x400 / 600x600
10-120 dm³/s



RIF un RIF-M
Ø 250-500
100-700 dm³/s
Ar RIF-M piedziņu

Difuzori piekārtajiem griestiem



HALO
Ø 125-315
5-170 dm³/s
Pieplūdes un nosūces
gaisam



HALO-X
Ø125-315
5-170 dm³/s
Pieplūdes un nosūces
gaisam

Sprauslu gaisa vadi



ROX-S + ROX
Ø 160-315
17-265 dm³/s
Trokšņu slāpēšanas un regulēšanas
daļa + aktīvā daļa



ROL-S + ROL
Ø 160-315
30-220 dm³/s
Trokšņu slāpēšanas un regulēšanas daļa
+ aktīvā daļa



ROX
Ø 160-500
30-550 dm³/s
Aktīvā daļa



ROL
Ø 125-500
30-500 dm³/s
Aktīvā daļa



ROX-0
Ø 160-500
savienojošais gaisa vads
500 mm, 1000 mm un 1500
mm



ROL-0
Ø 125-500
savienojošais gaisa vads
500 mm, 1000 mm un
1500 mm


BALANSĒJOŠĀS SPIEDIENA REDUKCIJAS UN REGULĒŠANAS KAMERAS



FLO
Balansējošā kamera
pieplūdes un nosūces
gaisam Gaisa vada
pievienojums Ø 100-315
Gaisa plūsmas mērīšanas
precizitātes klase 1 (± 5%)



VAL
Spiediena redukcijas
kamera
Ø 100-315



VAM
Spiediena redukcijas
kamera
Ø 100-250

Sienas montāža



VIVA-S
Uz virsmas
Ø 100-200
10-90 dm³/s
Ar balansējošu
spiediena kameru



VIVA-F
Iegremdēts virsmā
Ø 100-200
10-90 dm³/s
Ar balansējošu
spiediena kameru



VIVA-S-O
100-200 x 1000
Nefunkcionālas daļas
lineārai montāžai



VIVA-SL
550, 630, 770, 915
10-90 dm³/s
Uz virsmas



SAGA
Ø 100-200
5-90 dm³/s
Pieplūdes un nosūces
gaisam




TINO-S
255-800 x 150-250
20-142 dm³/s
Renovējamām sistēmām

Nosūces sprauslas



UPA
Ø 125-400
16-820 dm³/s
Nosūces sprausla



UPSI
Ø 125/160 / 160/200 /
200/250
Izmešanas/leņķemšanas
ierīce



TUPA AND TUPAI
Ø 125/160
16-80 dm³/s
Kombinēta ierīce
Iegremdēta montāža
Arī izolēta versija TUPAI

JUMTA IZVADI



OTSO
Apaļiem gaisa vadiem
Ø 125-1250



KONTIO
Taisnstūra gaisa vadiem
800x300-1800x1000

S - Ieņemšanas ierīces, U - Izmešanas ierīces

ŽALŪZIJAS



TUISKU-P/V
P - vertikālas lāpstiņas
V - horizontālas
lāpstiņas
Montāža uz virsmas



TUISKU-PS/V
P - vertikālas lāpstiņas
V - horizontālas
lāpstiņas
Lāpstiņas abās pusēs



TUISKU-PU/VU
P - vertikālas lāpstiņas
V - horizontālas
lāpstiņas
Iegremdēta montāža



Žalūzijas ir pieejamas arī lielās moduļu vienībās.
Atsevišķs TUISKU-AK montāžas rāmis, kas
pieejams uz pasūtījumu, padara uzstādīšanu
ātru un konstrukciju izturīgu.

TUISKU-O, žalūzijas ar atvēršanas mehānismu
ļauj piekļūt kamerai, piem. uzstādīšanas vai
apkopes darbu laikā.

TUSKU-AF novērš salšanu un neļauj ledum
krāties uz TUSKU žalūziju virsmas.

NOSŪCES GAIS IERĪCES



PINODq
 Ø 100-160
 5-50 dm³/s
 Ø 100-125



RINOi
 Ø 100-125
 6-35 dm³/s



TINOi
 Ø 100-160
 5-40 dm³/s
 Ø 100-125



SET
 Ø 100-400
 5-300 dm³/s
 SET-P Ø 100-125



VIP
 Ø 100-200
 Ø 100-125



VIP-S
 Ø 100-125
 Saunām



OLOi
 Ø 125-315
 Ø400x400 / 600x600
 10-200 dm³/s



OLOi-HF
 Ø 200-400
 Ø 600x600
 50-500 dm³/s

LAMINĀRĀS PLŪSMAS IERĪCES



DINO-A
 Ø 160-500
 300x60, 400x100
 700x150, 1000x200
 36-960 dm³/s



DINO-K
 Ø 125-400
 26-720 dm³/s



DINO-R
 Ø 125-400
 26-580 dm³/s



DINO-T
 Ø 125-400
 26-720 dm³/s

GAISA PĀRPLŪDES IERĪCES



KIK
 Ø 100-200
 10-50 dm³/s



KIP
 125 x 600/800/1000
 10-60 dm³/s



KIO
 300x100-800x200
 10-150 dm³/s

PIESPIEDU PIEPLŪDES SILDĪTĀJS - ECO



ECO-W
 Ø 125
 10-15 dm³/s
 230 V
 Modbus



ECO-C
 Ø 125
 10-15 dm³/s
 230 V
 Modbus



ECO-F
 Ø 125
 10-15 dm³/s
 230 V
 Modbus



ECO-T
 ECO-T Vadības ierīce
 ar displeju



RJA
 Ø 200-500
 40-650 dm³/s

INDUSTRIĀLIE DIFUZORI

PIEPLŪDES UN NOSŪCES RESTES



EKO
 200x100-1200x400



ELO / PTE
 200x100-1200x400
 PTE balansējoša spiediena
 redukcijas kamera nosūces
 gaisam



EKE
 Reste pieplūdes un
 nosūces gaisam 200x100 -
 1200x400

LINEĀRIE DIFUZORI



RAM
 600-1800 mm
 Pieplūdes un nosūces gaisam

VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI PROFESIONĀLĀM VIRTUVĒM

Climecon profesionālo virtuvju risinājumi ir pielietojami jebkurā virtuvē. Miksējiet jebkādā savienojumā virtuves nosūcējus ar griestu ventilācijas ierīcēm, lai iegūtu nepieciešamo strādājošo kombināciju konkrētām projektam. Mūsu ierīces ir aprīkotas ar Optilumo profesionālajiem virtuves gaismekļiem.



CleanMaster®

- 4-pakāpju tauku sašķelšana ar UV vakuumā
- BAS savietojamība (ModBus/ TCP, BACnet)
- 3-virzienu Airboost gaisa barjera



MistMaster®

- virtuvēm ar piem. ogļu griliem, atklātu uguni, gāzes griliem
- zems ūdens patēriņš
- BAS savietojamība (ModBus/ TCP, BACnet)
- 3-virzienu Airboost gaisa barjera



StandardPlus

- lieliska tauku atdalīšanas efektivitāte
- BAS savietojamība (ModBus/ TCP, BACnet)
- tvaika un tauku nosūcēji
- 3-virzienu Airboost gaisa barjera



Standard

- nosūces gaisam
- brīvi izmēri
- apgaismojums un tauku filtrs kā opcija

ATBILST EN 16282 PROFESIONĀLO VIRTUVJU STANDARTAM

CleanMaster® RetroFit



Nākošās paaudzes 4-kāršā CleanMaster® sistēma var tikt modernizēta.

FG Master



Ugunsdzēsības sistēma ir standarta aprīkojums mūsu CleanMaster® un MistMaster® nosūcējos.



PROFESIONĀLA VIRTUVES VENTILĀCIJA MELNĀ KRĀSĀ

Visi mūsu nosūcēji un griestu ventilācijas risinājumi ir pieejami melnā krāsā.

Netiek izmantota krāsa vai pārklājums. Tiek veikta metāla melnāšana, lai sasniegtu augstu kvalitāti un ilgstošu rezultātu.

Griestu ventilācijas risinājumi UltraCarbon



CleanMaster® un StandardPlus modeļi. Pieejami ar komponentēm priekš pieplūdes gaisa, gaisa uztvērējiem, nosūces gaisa, augstas kvalitātes apgaismojumu, gaisa aizkaru ierīcēm un higiēniskiem trokšņu slāpējošiem paneļiem.



UltraCarbon Chemical nosūces gaisa attīrīšana profesionālām virtuvēm, restorāniem un pārtikas rūpniecībai.

Produkti virtuvēm un ēšanas zonām



CRO

Ø 125-315
40-300 dm³/s
Nosūces gaisam
Tauku filtrs komplektā



CTO

Ø 125-315
20-200 dm³/s
Pieplūdes gaisam



DINO-T

Ø 125-400
26-720 dm³/s
Pieplūdes gaisam



ROX

Ø 160-500
30-220 dm³/s
Aktīvā ierīce



NOT

Ø 125-315
20-205 dm³/s

GAISA ATTĪRĪŠANA



GAISA ATTĪRĪTĀJI

Climecon piedāvā unikālu izmēru gaisa attīrīšanas risinājumus putekļu, smaku un gāzu noņemšanai.



MOLEKULĀRS MATERIĀLS


Materiāls tiek izvēlēts, pamatojoties uz piemaisījumu sastāvu un daudzumu.



VENTILĀCIJAS FILTRI

HEPA-ULPA filtri, kabatu filtri, kompaktie un paneļa filtri, kārtidža filtri un materiāls ruļļos.

Climecon, atbildīgs priekšgājējs iekštelpu gaisa risinājumos



Esam oglekļa-neitrāla kompānija

Mēs esam viens no pirmajiem oglekļa neitrālajiem operatoriem būvniecības un celtniecības pakalpojumu nozarē. Mēs atbalstām un sadarbojamies ar citiem pret klimatu atbildīgiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies iedrošināt citus uzņēmumus pievienoties rūpēm par klimatu.



Labāks iekštelpu gaiss ar atbildīgām darbībām

Mēs atbalstām Džona Nurminena fondu, kas veic konkrētas darbības, lai aizsargātu Baltijas jūru, izmantojot vairākus pašreizējos projektus. Fonda darbības mērķis ir saglabāt Baltijas jūras dabas un kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm

Mēs esam pirmais Somijas uzņēmums, kas izpilda produktu vides deklarāciju ventilācijas risinājumiem. RTS EPD verifikācija ir paziņojums, kurā ir izpētīta ietekme uz vidi visā produkta dzīves ciklā, tostarp produktu oglekļa pēdas nospiedums.



VT Princips SIA
Daugavas iela 38, Mārupe
Latvia, LV2167

mail@vtprincips.lv
+371 26 12 00 12
www.vtprincips.lv

CLIMECON

Lämmittäjänkatu 4 A
00880 Helsinki
FINLAND
+358 20 198 6600
ClimeconAir.com



“Mēs izceļamies ar atjaunošanu un nepārtrauktu produktu attīstību un vēlamies piedāvāt gudrākos iespējamus risinājumus.”

Tommi Uksila
CEO